

Inverter Solis lưu trữ năng lượng 3 Pha RHI-3P10K-HVES-5G

- Biến tần Hybrid Solis 3P 10KW RHI-3P10K-HVES-5G
- Công nghệ chuyển mạch tần số cao-nhỏ hơn, thông minh hơn.
- Thiết kế 2 kênh MPPT thuật toán chính xác.
- Hiệu suất đạt tới 98.4%
- Đạt chuẩn UL
- Giao tiếp RS485, Wifi/LAN/GPRS (tùy chọn)
- Hệ thống giám sát mobile APP Android và IOS
- Bảo hành tiêu chuẩn 5 năm, nâng cấp tùy chọn 10 năm

ĐẦU VÀO DC			
Công suất đầu vào tối đa(kW)	16	Dòng vào tối đa (A)	26
Điện áp đầu vào tối đa(V)	1000	Dòng điện ngắn mạch tối đa cho mỗi MPPT	39
Điện áp khởi động(V)	160	Số kênh MPPT/ Số chuỗi vào tối đa	4-Feb
Dải điện áp MPPT(V)	200-850		
ĐẦU RA AC			
Công suất định mức đầu ra (kW)	10	Số pha	3

Công suất biểu kiến tối đa(kVA)	10	Dòng điện định mức đầu ra (A)	15.2/14.4
		Dòng điện tối đa đầu ra (A)	16.7
Điện áp định mức lưới(V)	380/400	Hệ số công suất (tại công suất đầu ra định mức)	>0.99
Tần số định mức lưới(Hz)	50/60	THDi (tại công suất đầu ra định mức)	<2%
Dải tần số lưới(Hz)	47-52 hoặc 57-62		
HIỆU SUẤT			
Hiệu suất tối đa	98.40%		
Hiệu suất chuẩn EU	97.70%		
BẢO VỆ			
Bảo vệ phân cực ngược DC	Có	Bảo vệ chống tách đảo	Có
Bảo vệ quá dòng đầu ra	Có	Bảo vệ ngắn mạch đầu ra	Có
Công tắc DC	Có	Bảo vệ PV quá áp	Có
Bảo vệ ngược cực pin	Có		
THÔNG SỐ CƠ BẢN			

Trọng lượng (Kg)	25.1	Bảo vệ xâm nhập	IP65
Công suất tự tiêu thụ (đêm)	< 7W	Làm mát	Đổi lưu tự nhiên
Nhiệt độ môi trường	-25-60°C	Độ cao làm việc tối đa	4000m
Tuổi thọ thiết kế	>20 năm	Tiêu chuẩn lưới điện	G98 or G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA
Tiêu chuẩn an toàn/ EMC	IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3		
ĐẶC TRƯNG			
Đầu nối DC	MC4	Màn hình hiển thị	LCD
Đầu nối AC	Đầu cắm kết nối nhanh	Kết nối thông tin	Đầu nối RS485 4 chân
Giám sát	Wifi hoặc GPRS	Bảo hành	Tiêu chuẩn 5 năm (nâng cấp tùy chọn đến 10 năm)

